



- ### Legenda
- Bestaande situatie
 - Bestaande bebouwing met huisnummer
 - Nieuwe perceelsgrens
 - Bestaande perceelsgrens
 - 50m grens wonboten
 - Nieuwe hoogte
 - Materiaalgrens
 - Verkalking verharding
 - Opstribband 80x200mm, kleur donkergrijs
 - Opstribband 100x200mm, kleur donkergrijs
 - Opstribband 120x200mm, kleur donkergrijs
 - Rijwielpadband 40/70x250mm, kleur donkergrijs
 - Geleideband 50/200x250mm, kleur donkergrijs
 - Trottoirband 180/200x250, kleur donkergrijs
 - RWS band 110/220x250, kleur donkergrijs
 - Irregulariteit 1800/200 180x800x500mm, kleur donkergrijs
 - Verlooptpad - zie aansluitende band voor type
 - Goottegel 150x300x60mm, kleur grijs
 - Molpoot van betonstraatssteen, keformaat kleur conform ribaan
 - Asfalt
 - Asfalt Felpad rood
 - Redresseerstrook van split
 - Betonstraatssteen, keformaat, halfsteensverband, genieërd overheersend rood bruin, met uitschieters naar paarsig en oranje-geel
 - Betonstraatssteen, keformaat, keperverband, genieërd overheersend rood bruin, met uitschieters naar paarsig en oranje-geel
 - Cobbleshow in rammelstrook
 - Betonstraatssteen dubbelkeuker 200x200mm, halfsteensverband
 - Tegel 300x300mm halfsteensverband
 - Grasbetontegel 600x600x100mm, type vlak
 - Grasbetontegel New Basic type 1 en type 3 in parkeerverdeling
 - Halfverharding hoersmix duroc
 - Driehoek 0.50-0.50
 - Streep 1.1 (0.10)
 - Streep 3-3 (0.10)
 - Danwand beschoning
 - Keerwand L-wanden
 - haag met raster van paal met draad
 - Boom, zie groenplan BS2022-26-GP
 - Isteeek walgring
 - Waterlijp
 - Isteeek walgring
 - Duker
 - Lichtmast
 - Kadestrale paal
 - Paal hout
 - Paal kunststof
 - Kolk RWS
 - Straatkolk
 - Trottoirkolk
 - Inspectiepoot HVA met pofkwalshuigje
 - Uitstroombak
 - Inspectiepoot VVA met pofkwalshuigje

- ### Asfalt Legenda:
- Overzicht asfaltverhardingen:
 01 Nije daan
 • 25 mm SMA-AL 11a (surf)
 • 45 mm AC 16 (bind) TL-B
 • 50 mm AC 16 (bind) DL-B
 • 80 mm AC 20 base TL-B
 • 250 mm Hydraulisch menggraauw 0/45, min 500 mm zand voor zandbed
- 02 Felpad
 • 35 mm AC 8 surf DL-A, Bij rood asfalt: Hoopzomen brede 5 m rood Klarstraf (b.v. Bayferox rood 130) met zwarte bitumen;
 • 60 mm AC 16 base DL-A;
 • 200 mm Menggraauw 0/315, min 250 mm zand voor zandbed

Overzicht
 schaal 1:500

Definitief	01	11-03-2023
Openbaar	Versie	Datum

Opdrachtgever:	Gemeente Leeuwarden	Formaat:	A0 (1680)	Projectnummer:	BS2020-20
loc:	NBouwhuizen	Schaal:	1:500	Tekeningnummer:	BS2020-20-00-ST
Vrij:	Bouwnummer: 1 van 1	Status:	Definitief	Versie:	01

Projectnaam: **Gebiedsontwikkeling Unia**

Beschrijving: **Definitief ontwerp**

Bureau Schmitz
 architectuur | landschap | ecologie | infrastructuur